

Réf. **9FHEL1R**

Multi-usages

Haute

Chaussures hautes



SR



FO



Les +

- * Certifié RCS = tige en matériaux recyclés
- * Semelle PU/PU souple : légèreté, flexibilité et amorti pour plus de confort
- * Sur protection frontale : durabilité.
- * Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
- * Tige en maille polyester : excellente respirabilité (testée en laboratoire).

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9FHEL1R035	35	6
9FHEL1R036	36	6
9FHEL1R037	37	6
9FHEL1R038	38	6
9FHEL1R039	39	6
9FHEL1R040	40	6
9FHEL1R041	41	6
9FHEL1R042	42	6
9FHEL1R043	43	6
9FHEL1R044	44	6
9FHEL1R045	45	6
9FHEL1R046	46	6
9FHEL1R047	47	6
9FHEL1R048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

CLAW FLEX est une basket de sécurité légère, flexible et respirante. Composée de 30% de matériaux recyclés (tige complète, semelle de propreté, doublure, lacets), elle est certifiée RCS. Dotée d'une tige en polyester recyclée et d'un renfort frontal thermo-soudé, CLAW FLEX assure respirabilité et durabilité optimales en milieux secs. Sa semelle en PU/PU faible densité garantit un confort au porter toute la journée. Son système de protection aluminium / composite contribue à son look sportif.

SECTEURS

Industries légères

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Semelle de propreté	Mousse PU, amovible, avec
Couleur 2	Vert		absorbeur de choc
Tige	Maille polyester	Doublure	Maille 3D micro-aérée
Embout de protection	Aluminium		
Semelle anti-perforation	Textile		
Semelle intermédiaire	PU		
Semelle d'usure	PU		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 5 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)



EPI CAT. II

ESD

Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)

COVERPERF - Breathability



COVERPERF - Damping



EN ISO 20345:2022

+ A1:2024
S1PS

Chaussures de sécurité

S1PS Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + zone du talon fermé+ propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur Individuelle $\geq$ 950 N)- Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm

SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

FO

Résistance aux hydrocarbures