

Réf. **9JOGU10**

Bottes synthétiques

PVC

Bottes



S5



Les +

- * Semelle SRC avec indicateur d'usure
- * Première de confort qui assure un confort sur la journée complète
- * Ajustement perfectionné grâce à l'ajustement Snug-fit innovant qui élimine le glissement du talon et la fatigue des pieds

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9JOGU10037	37	6
9JOGU10038	38	6
9JOGU10039	39	6
9JOGU10040	40	6
9JOGU10041	41	6
9JOGU10042	42	6
9JOGU10043	43	6
9JOGU10044	44	6
9JOGU10045	45	6
9JOGU10046	46	6
9JOGU10047	47	5
9JOGU10048	48	5

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

JobGUARD est une botte de sécurité imperméable.
Semelle extérieure classée SRC pour une adhérence maximale sur les surfaces les plus difficiles
Ajustement perfectionné grâce à l'ajustement Snug-fit innovant de Dunlop qui élimine le glissement du talon et la fatigue des pieds
Première Dunlop Comfort pour un confort qui dure toute la journée.

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Agriculture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Talon décroché
Poids	1200 g	
Tige	Acifort®	
Embout de protection	Acier	
Semelle anti-perforation	Acier	
Semelle d'usure	Acifort®	
Assemblage principal	Collé	
Doublure	Polyester	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Ranger les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type CE – 2790 – 215A/2021



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S5

Chaussures de sécurité

S5 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$ + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie $E \geq 20$ Joules + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

SRC

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine