

Réf. 9DWKT10

Bottes synthétiques

PVC

Bottes



Les +

- *Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
- *Pouvoir antidérapant de classe SR la plus élevée, pour une adhérence parfaite sur tous les terrains.
- *Absorption d'énergie dans la zone du talon.
- *Coupe et soutien améliorés

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9DWKT10036	36	6
9DWKT10037	37	6
9DWKT10038	38	6
9DWKT10039	39	6
9DWKT10040	40	6
9DWKT10041	41	6
9DWKT10042	42	6
9DWKT10043	43	6
9DWKT10044	44	6
9DWKT10045	45	6
9DWKT10046	46	6
9DWKT10047	47	5

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

La botte Work-it est une botte de sécurité imperméable en PVC et doublée de polyester. Antidérapante sur sol céramique, sa semelle en PVC est également antistatique et résistante aux hydrocarbures. Cette botte de travail est munie d'une coque de protection ainsi que d'une semelle intercalaire en acier contre les chocs et la pénétration.

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries légères

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Noir
Poids	1096g
Tige	PVC
Embout de protection	Acier
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle d'usure	PVC nitrile
Doublure	Polyester

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangerez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0160 0397 23 Revision 2**

Délivré par INESCOP (0160) Polígono Industrial Campo Alto. C/ Alemania 102 - Aptdo. Correos 253 - 3600 ELDA (Alicante) - Spain



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S5

SR

LG

FO

Chaussures de sécurité

S5 Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton plus :- zone du talon fermé- propriétés antistatiques- capacité d'absorption d'énergie du talon
Résistance à la perforation :- Résistance de la semelle à la perforation (1100 Newton)- Insert métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4.5 mm - semelle de marche à crampons

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

Système de Grip - Talon décroché

Résistance aux hydrocarbures