UNITAN FOURRE

FUSION GRIP

S3L HI CI FO LG SR

Référence : **UOMF3**



S3L | FIBRE DE VERRE | DOUBLURE COOLMAX®

US 5.5/13 | FR 37/48

Poids : 1.7kg

LE + GASTON MILLE

Affrontez tous les terrains avec la semelle tout-terrain Gaston MILLE®. Pensée pour l'extérieur, elle offre une adhérence maximale, une stabilité renforcée et une maîtrise parfaite sur les surfaces les plus exigeantes.

COMPOSITION

TIGE

Dessus

Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin.
Bande rétroféchissante sur le côté pour une meilleure visibilité.
Décroché à l'arrière pour enfiler la botte plus facilement
Boucles de préhension sur les côtés pour faciliter le chaussage

Doublure

**Fourrure **100% polyester, ultra-épaisse (500 g/m²), offrant une chaleur maximale et une excellente isolation thermique.

EMBOUT

Fibre de verre
10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure
Athermique et amagnétique
Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied

SEMELLE INTÉRIEURE

Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée
Ultra-confortable et ergonomique
Absorbe l'humidité, respirante, anti-abrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

SEMELLE ANTIPERFORATION

Textile
Couvre 100% de la plante du pied
Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid)
Cousue directement sur la tige.
Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

NORMES

EN ISO 20345 : 2022

HI
Isolation du semelage contre la chaleur

CI
Isolation du semelage contre le froid

FO

FO
Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures

SR

SR
Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

UTILISATION

Environnements froids.
Pour les métiers où le risque de chute d'objets lourds est identifié et nécessitant donc une sécurité optimale.
Outdoor, construction, BTP, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines),
industrie lourde, milieux extérieurs exigeants (sols spécifiques; ballast...)

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | **www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE

UNITAN FOURRE

S3L HI CI FO LG SR

Référence : **UOMF3**

SEMELLE DE MARCHE

FusionGrip® en Polyuréthane double densité expansé(15% recyclé) avec restitution d'énergie (64%).
Semelle très crantée résistante à la glisse et aux produits chimiques, tests de glisse en moyenne 70% qsd



Stries à l'avant et à l'arrière pour une accroche même sur les surfaces réduites

Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning

Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du pied

Semelle autonettoyante : Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons ne restent coincés

Crampons à géométrie variable

Système anti-torsion

Crampons de 7mn de hauteur pour une **résistance à la glisse optimale** sur tout type de terrain, même sur sols huileux.

Décroché du talon de 1cm et **stries antiglisse** pour une **meilleure accroche** sur les barreaux des échelles

Couche d'usure 4mm pour une bonne résistance à l'abrasion

Amorti des chocs au niveau du talon préservant le dos et les articulations : **effet anti-fatigue**

CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES												
FR	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US M	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
US F	5	6	7	10	9	10	11	12	13	14	15	16
cm	25.7	26.3	27	27.7	28.3	29	29.7	30.3	31	31.7	32.3	33

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr |** www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE