

Réf. 6PNG200

Casque ventilé



Les +

PERFORMANCE : Grande résistance (déformation latérale (LD), faible températures -30°C).

Coiffe en ABS.

CONFORT : Bon équilibre et sensation de légèreté (450g).

Réglage facile par crémaillère.

Préservation du champ de vision grâce à la visière courte.

Basane en textile 3D textile.

PERSONNALISATION : Ajoutez votre logo (en option, sur demande).

Compatible avec serre casque MO60705, le porte badge (6POBA) et les coquilles (6MX3000NSI)

DESCRIPTION

Casque de sécurité PHOENIX WIND. Coiffe en ABS, harnais en polyéthylène 6 points avec 6 bandeaux textile, réglage par crémaillère de 52 à 63cm, aérations latérales, visière courte, fentes latérales, basane en textile 3D, jugulaire 4 points fournie avec le casque

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment BTP, industrie...

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6PNG200NSI	52 - 63 cm		16

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES



6PHW400



6PHW160



6PHW800



6PHW170

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Casque de sécurité	Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.
Couleur	Bleu	Matériau coque	ABS
Couleur 2	Noir	Caractéristiques	Coiffe en ABS
Poids	450g		Harnais 6 points LDPE
Caractéristiques harnais	Harnais en polyéthylène 6 points		Plage de réglage de 52 à 63 cm
	Araignée composée de 6 bandeaux textile	Durée de vie	Date de fabrication indiquée sous la visière
			Durée de stockage limite : Stockage 2 ans en conditions normales
			Utilisation 5 ans sans choc ou dommages
		Réglage	Ajustement par crémaillère de 52 à 63 cm

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type DPI/0497/2314

Délivré par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

COVERPERF - Skincare



Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.