

CUMIN

S3L HI CI FO LG SR

FUSION GRIP

Référence : PBMA3



FR
37/48

S3L

US
5.5/13



Poids : 1.4kg



LE + GASTON MILLE

Affrontez tous les terrains avec la semelle tout-terrain Gaston MILLE®. Pensée pour l'extérieur, elle offre une adhérence maximale, une stabilité renforcée et une maîtrise parfaite sur les surfaces les plus exigeantes.

COMPOSITION

TIGE

Dessus

Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge. Robuste, souple et durable; tous nos cuirs sont sélectionnés avec soin.

Renfort de protection en PU granité à l'avant comme à l'arrière de la chaussure pour protéger le cuir des éraflures. Bande rétroréfléchissante pour une meilleure visibilité sur les chantiers et bords de route.

Languette avec soufflets intérieurs étanches évitant à la poussière et aux liquides de s'introduire.

Boucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage.

Doublure

Sanitized® : toile Cambrelle micro-aérée avec traitement antibactérien certifié pour une hygiène durable.

Séchage rapide: évacuation de l'humidité, sensation de pied plus sec et plus frais, régulation thermique.

Résiste à l'abrasion.

Contrefort arrière, limite les frottements et prévient les échauffements.

EMBOUT

Fibre de verre

10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure

Athermique et amagnétique

Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied

SEMELE INTÉRIEURE

Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée

Ultra-confortable et ergonomique

Absorbe l'humidité, respirante, anti-abrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

SEMELE ANTIPERFORATION

Textile

Couvre 100% de la plante du pied

Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid)

Cousue directement sur la tige.

Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

NORMES

EN ISO 20345 : 2022



HI

Isolation du semelage contre la chaleur



CI

Isolation du semelage contre le froid

FO

FO

Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures



LG

Système grip pour échelles



SR

Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

UTILISATION

Outdoor, construction, BTP, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde, milieux extérieurs exigeants (sols spécifiques; ballast...)

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | www.gastonmille.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE

CUMIN

S3L HI CI FO LG SR

Référence : **PBMA3**

FUSION
GRIP

SEMELE DE MARCHE

FusionGrip® en Polyuréthane double densité expansé (15% recyclé) avec restitution d'énergie (64%).

Semelle très crantée résistante à la glisse et aux produits chimiques, tests de glisse en moyenne 70% qsd



Stries à l'avant et à l'arrière pour une accroche même sur les surfaces réduites

Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning

Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du pied

Semelle autonettoyante : Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons ne restent coincés

Crampons à géométrie variable

Crampons de 7mm de hauteur pour une **résistance à la glisse optimale** sur tout type de terrain, même sur sols huileux.

Système anti-torsion

Décroché du talon de 1cm et **stries antiglisse** pour une **meilleure accroche** sur les barreaux des échelles

Couche d'usure 4mm pour une bonne résistance à l'abrasion

Amorti des chocs au niveau du talon préservant le dos et les articulations : **effet anti-fatigue**

CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES

FR	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US M	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
US F	5	6	7	10	9	10	11	12	13	14	15	16
cm	25.7	26.3	27	27.7	28.3	29	29.7	30.3	31	31.7	32.3	33

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | ** www.gastonmille.com **

FABRIQUÉ
EN FRANCE