OTTAWA TECH BLANC

Smile Food

S2 FO SR

Référence : **OBMB1**

US 4/13 — DOUBLURE POROMAX®

ALUMINIUM — FR 35/48 — S2

Poids : 1.25kg

LE + GASTON MILLE

Semelle multi-surface, inspirée des pneus 4 saison pour s'adapter à tous les environnements
Technologie anti-fatigue pour un confort ultime

COMPOSITION

TIGE

Dessus

**Microfibre **avec traitement antibactérien pour une hygiène parfaite du pied
Résistance aux acides lactiques, huiles, graisses et produits entretien
Lavable

Doublure

Poromax® : confortable, moelleuse et anti-abrasive. Traitement antibactérien et régulation de la température. Séchage rapide.

EMBOUT

Aluminium
Renforcé et profilé
Fin et très léger (imperceptible au porté)
Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

SEMELLE INTÉRIEURE

Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée
Ultra-confortable et ergonomique Absorbe l'humidité, respirante, anti-abrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

NORMES

EN ISO 20345 : 2022

FO — **FO**
Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures

SR — **SR**
Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

UTILISATION

Agroalimentaire

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | **www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE

OTTAWA TECH BLANC

Smile Food

S2 FO SR

Référence : **OBMB1**

SEMELLE DE MARCHE

Polyuréthane double densité expansé (15% recyclé) avec restitution d'énergie (64%)

Résistante à la glisse et aux produits chimiques, tests de glisse en moyenne 70% supérieurs à la norme.

Une adhérence optimale sur tous types de sols lisses ou huileux (boue, verglas, graviers)

Embout aluminium renforcé et profilé (+15% par rapport à la norme)

Semelle ESD

Antiperforation textile

Première de propreté ergonomique en mousse expansée avec voûte plantaire 100% recyclée

1. Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort et de stabilité
2. Orientation des crampons pour une meilleure évacuation des fluides et un respect du sens de la marche.
3. Crampons autonettoyants, évite aux impuretés de s'y loger
4. Crampons à géométrie variable pour une meilleure résistance à la glisse
5. Un système antitorsion avec revêtement antiglisse pour les échelles
6. Un décroché de talon avec crampons de 3,5 mm de hauteur
7. Une épaisseur de la couche d'usure de 2 mm pour une bonne résistance à l'abrasion supérieure de 25% en moyenne (PU 55 Shore BASF)
8. Une couche de confort de 5 mm pour absorber les chocs et éviter les décollements
9. Résistance aux produits chimiques

CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US M	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10....	11.5	12.5	13.5	14....
US F	3	4	5	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
cm	2...	25	2...	2...	27	27...	2...	29	2...	3...	31	31.7	32...	33

Gaston MILLE

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr |** www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE