

# STANMILLE GOLD TECH

S3S HI CI FO SR ESD

Référence : **SBFG3**



US  
F 4/9



FR  
35/42



**S3S**



## LE + GASTON MILLE

Semelle multi-surface, inspirée des pneus 4 saison pour s'adapter à tous les environnements  
Technologie anti-fatigue pour un confort ultime

## COMPOSITION

### TIGE

#### Dessus

\*\*Microfibre \*\*lavable avec traitement antibactérien, hydrofuge et oléofuge

#### Doublure

**Poromax®** : confortable, moelleuse et anti-abrasive. Traitement antibactérien et régulation de la température.

### EMBOUT

#### Aluminium

Renforcé et profilé

Fin et très léger (imperceptible au porté)

Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

### SEMELLE INTÉRIEURE

#### Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée

Ultra-confortable et ergonomique Absorbe l'humidité, respirante, anti-abrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

### SEMELLE ANTIPERFORATION

#### Textile

Couvre 100% de la plante du pied

Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid)

Cousue directement sur la tige.

Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied

## NORMES

EN ISO 20345 : 2022



**HI**

Isolation du semelage contre la chaleur



**CI**

Isolation du semelage contre le froid

**FO**

**FO**

Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures



**SR**

Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine



**ESD**

Dissipation des charges électrostatiques

## UTILISATION

Services, Logistique, Artisans, Industrie

# STANMILLE GOLD TECH

S3S HI CI FO SR ESD

*Félicie*

Référence : **SBFG3**

## SEMELE DE MARCHE

**FusionGrip® en Polyuréthane double densité expansé** (15% recyclé) avec restitution d'énergie (64%).

**Semelle très crantée résistante à la glisse et aux produits chimiques**, tests de glisse en moyenne 70% qsd



Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort et de stabilité

Orientation des crampons pour une meilleure évacuation des fluides et un respect du sens de la marche.

Crampons autonettoyants, évite aux impuretés de s'y loger

Résistance aux produits chimiques

Un décroché de talon avec crampons de 3,5 mm de hauteur

Une épaisseur de la couche d'usure de 2 mm pour une bonne résistance à l'abrasion supérieure de 25% en moyenne (PU 55 Shore BASF)

Une couche de confort de 5 mm pour absorber les chocs et éviter les décollements

Crampons à géométrie variable pour une meilleure résistance à la glisse

Un système antitorsion avec revêtement antiglisse pour les échelles

## CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES

| FR   | 35   | 36  | 37   | 38   | 39  | 40   | 41   | 42  |
|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| US M | 1.5  | 2.5 | 3.5  | 4.5  | 5.5 | 6.5  | 7.5  | 8.5 |
| US F | 3    | 4   | 5    | 10   | 7   | 8    | 9    | 10  |
| cm   | 24.3 | 25  | 25.7 | 26.3 | 27  | 27.7 | 28.3 | 29  |

**Gaston MILLE®**

**MILLE SAS** | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France  
+33(0) 4 90 70 40 40 | [welcome@gastonmille.fr](mailto:welcome@gastonmille.fr) | \*\* [www.gastonmille.com](http://www.gastonmille.com) \*\*

FABRIQUÉ  
EN FRANCE