



Domaine d'utilisation*



INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE



MAINTENANCE



TRANSPORT



LOGISTIQUE

Caractéristiques techniques

Chaussure haute de sécurité, amagnétique.

Tige: tissage renforcé (polyester), armature TPU.

Doublure: textile.

Langue: rembourrée, confortable, avec soufflet.

Embout: anti-choc composite 200J.

Première de propreté: anatomique en PU préformé.

Insert antiperforation: textile haute ténacité.

Semelle: injectée PU double densité avec insert de mousse.

Coloris: noir, gris et rouge.

Pointures: 36 à 47.

Conditionnement: carton de 10 paires.

Sous-conditionnement: boîte individuelle.

Poids: 660 g (Poids moyen d'une chaussure, pointure 42).

Avantages

Convient à tous les utilisateurs avec un large choix de pointures.

Résistance aux hydrocarbures grâce à la semelle injectée PU double densité.

Souplesse et protection grâce à l'insert antiperforation en textile haute ténacité.

Chaussure de sécurité amagnétique.



Protection du
PIED

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II**. Certifié par **TUV RHEINLAND**, organisme notifié n°0197.

EN ISO 20345 : 2022 (S3S FO SR)



Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <https://docs.singer.fr>

NORMES (2022)	
EN ISO 20344	Équipement de protection individuelle: Méthodes d'essai pour les chaussures
EN ISO 20345	Chaussures de sécurité: Embout contre les chocs (200 joules) et contre un écrasement de 15 kN.
EN ISO 20346	Chaussures de protection: Embout contre les chocs (100 joules) et contre un écrasement de 10 kN.
EN ISO 20347	Chaussures de travail: Aucune exigence concernant un éventuel embout.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
SB	Exigence fondamentale	Sur surface céramique enduite de Sulfate de Lauryl.
SR	Exigence optionnelle	Sur surface céramique enduite de glycérine.

EN ISO 20345 - CLASSE DE LA CHAUSSURE		
SB	Classe I ou II	Exigences fondamentales
S1	Classe I	SB + Arrière fermé + Chaussures antistatiques (A) + Talon absorbeur d'énergie (E)
S2	Classe I	S1 + Résistance de la tige contre l'absorption et la pénétration de l'eau (WPA)
S3	Classe I	S2 + Semelle anti-perforation métallique (P) + Semelle à crampons
S3L	Classe I	S2 + Semelle anti-perforation non métallique (PL) + Semelle à crampons
S3S	Classe I	S2 + Semelle anti-perforation non métallique (PS) + Semelle à crampons
S6	Classe I	S2 + Résistance de la chaussure entière à l'eau (WR)
S7	Classe I	S3 + Résistance de la chaussure entière à l'eau (WR)
S7L	Classe I	S3L + Résistance de la chaussure entière à l'eau (WR)
S7S	Classe I	S3S + Résistance de la chaussure entière à l'eau (WR)
S4	Classe II	SB + Arrière fermé + Chaussures antistatiques (A) + Talon absorbeur d'énergie (E)
S5	Classe II	S4 + Semelle anti-perforation métallique (P) + Semelle à crampons
S5L	Classe II	S4 + Semelle anti-perforation non métallique (PL) + Semelle à crampons
S5S	Classe II	S4 + Semelle anti-perforation non métallique (PS) + Semelle à crampons

CLASSE DES MATÉRIAUX UTILISÉS	
Classe I	Tout cuir ou autres matières (sauf tout caoutchouc ou tout polymère)
Classe II	Tout caoutchouc (entièrement vulcanisés) ou tout polymère (entièrement moulés)

EN ISO 20345 - EXIGENCES OPTIONNELLES	
E	Talon absorbeur d'énergie
P	Semelle anti-perforation métallique
PL	Semelle anti-perforation non métallique (testée sur une pointe large)
PS	Semelle anti-perforation non métallique (testée sur une pointe fine)
CR	Tige résistante à la coupure
M	Protecteur du métatarse contre les chocs
C	Chaussures conductrices
A	Chaussures antistatiques
HI	Semelle isolante contre la chaleur de contact
CI	Semelle isolante contre le froid
HRO	Semelage résistant à la chaleur de contact
WPA	Résistance de la tige contre l'absorption et la pénétration de l'eau
WR	Résistance de la chaussure entière à l'eau
AN	Protection des malléoles
SC	Résistance pare-pierre à l'abrasion
SR	Résistance glissement (surface céramique + glycérine)
FO	Résistance aux hydrocarbures
LG	Système grip pour échelle

EN 61340-4-3 - ELECTROSTATIQUE (ESD)
<p>Les chaussures répondant à cette norme sont dites "dissipatrices". Cette norme définit les chaussures qui permettent de protéger les équipements électroniques d'une décharge électrostatique.</p> <p>Résistance électrique: < 1 Ω x 10⁸. Les chaussures antistatiques ne sont pas forcément ESD.</p>

AVANTAGES	
 Résistance aux glissements	 Semelle à crampons
 Semelle antiperforation en acier (1100N)	 Semelle antiperforation en textile haute ténacité (1100N)
 Embout de sécurité en acier (200J)	 Embout de sécurité en composite (200J)
 Propriétés antistatiques	 Résistance à la pénétration de l'eau
 Résistance aux hydrocarbures	 Amortisseur au talon