MASTER MILLEMETA

FUSION GRIP

S3L M HI CI HRO FO LG SR

Référence : **MONM3**

♂ S3L US 6/13

FIBRE DE VERRE FR 39/48 DOUBLURE COOLMAX®

Poids : 1.8kg



LE + GASTON MILLE

Affrontez tous les terrains avec la semelle tout-terrain Gaston MILLE®. Pensée pour l'extérieur, elle offre une adhérence maximale, une stabilité renforcée et une maîtrise parfaite sur les surfaces les plus exigeantes.

COMPOSITION

TIGE

Dessus

Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge. Robuste, souple et durable; tous nos cuirs sont sélectionnés avec soin.
Renfort de protection en PU granité à l'avant comme à l'arrière de la chaussure pour protéger le cuir des éraflures.
Bande rétroréfléchissante pour une meilleure visibilité sur les chantiers et bords de route.

MilleMeta®: protection métatarsale

Languette avec soufflets intérieurs étanches évitant à la poussière et aux liquides de s'introduire.

Boucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage

Doublure

Coolmax® : textile en maille 3D, évaporation rapide pour des pieds plus secs et plus frais, avec régulation thermique.
Résiste à l'abrasion.
Contrefort arrière: limite les frottements et prévient les échauffements.

EMBOUT

Fibre de verre
10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure
Athermique et amagnétique
Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied

SEMELLE INTÉRIEURE

Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée
Ultra-confortable et ergonomique
Absorbe l'humidité, respirante, anti-abrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

SEMELLE ANTIPERFORATION

Textile
Couvre 100% de la plante du pied
Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid)
Cousue directement sur la tige.
Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

NORMES

EN ISO 20345 : 2022

M
Protection des métatarses

HI
Isolation du semelage contre la chaleur

CI
Isolation du semelage contre le froid

HRO
Semelle résistante à la chaleur par contact direct (300°C)

FO
Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures

LG
Système grip pour échelles

SR
Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

UTILISATION

Pour les métiers où le risque de chute d'objets lourds est identifié et nécessite une sécurité optimale.
Outdoor, construction, BTP, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde (plateforme pétrolière), milieux extérieurs exigeants
(sols spécifiques; ballast...)

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | **www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE

MASTER MILLEMETA

S3L M HI CI HRO FO LG SR

Référence : **MONM3**

SEMELLE DE MARCHE

FusionGrip® en PU/Nitrile (résistance 300°C). 15% recyclé avec restitution d'énergie (64%). Semelle très crantée résistante à la glisse et aux produits chimiques, tests de glisse en moyenne 70%



Stries à l'avant et à l'arrière pour une accroche même sur les surfaces réduites

Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning

Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du pied

Semelle autonettoyante : Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons ne restent coincés

Crampons à géométrie variable

Système anti-torsion

Crampons de 7mn de hauteur pour une **résistance à la glisse optimale** sur tout type de terrain, même sur sols huileux.

Décroché du talon de 1cm et **stries antiglisse** pour une **meilleure accroche** sur les barreaux des échelles

Amorti des chocs au niveau du talon préservant le dos et les articulations : **effet anti-fatigue**

Couche d'usure 4mm pour une bonne résistance à l'abrasion

CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES										
FR	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US M	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
US F	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
cm	27	27.7	28.3	29	29.7	30.3	31	31.7	32.3	33

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr |** www.gastonmille.com**