

TARMIL

S2 PL FO HI HRO

FUSION GRIP

Référence : PHTA3



Poids : 1.8kg



LE + GASTON MILLE

Préservez les enrobés chauds avec la semelle lisse HRO. Conçue pour le goudronnage, elle évite les traces et résiste à la chaleur.

COMPOSITION

TIGE

Dessus

Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge. Robuste, souple et durable; tous nos cuirs sont sélectionnés avec soin.

Renfort de protection en PU granité à l'avant comme à l'arrière de la chaussure pour protéger le cuir des éraflures.
Bande rétroréfléchissante pour une meilleure visibilité sur les chantiers et bords de route.

Languette avec soufflets intérieurs étanches évitant à la poussière et aux liquides de s'introduire.

Doublure

Sanitized® : toile Cambrelle micro-aérée avec traitement antibactérien certifié pour une hygiène durable.

Séchage rapide: évacuation de l'humidité, sensation de pied plus sec et plus frais, régulation thermique.

Résiste à l'abrasion.

Contrefort arrière, limite les frottements et prévient les échauffements.

EMBOUT

Fibre de verre

10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure

Athermique et amagnétique

Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied

SEMELLE INTÉRIEURE

HRO Soft*** Aluminisé**

SEMELLE ANTIPERFORATION

Textile

Couvre 100% de la plante du pied

Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid)

Cousue directement sur la tige.

Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

NORMES

EN ISO 20345 : 2022



PL

Résistance à la perforation (insert non métallique)

FO

FO

Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures



HI

Isolation du semelage contre la chaleur



HRO

Semelle résistante à la chaleur par contact direct (300°C)

UTILISATION

Spécial enrobé

TARMIL

S2 PL FO HI HRO

Référence : PHTA3

FUSION
GRIP

SEMELE DE MARCHÉ

FusionGrip® en Polyuréthane double densité expansé (15% recyclé) avec restitution d'énergie (64%).

Semelle très crantée résistante à la glisse et aux produits chimiques, tests de glisse en moyenne 70% qsd

PU caoutchouc nitrile injecté, associant tenue thermique et durabilité.

Semelle lisse non marquante, conçue pour préserver les enrobés chauds.

Surface sans relief, idéale sur revêtements fraîchement coulés.

Résistance à la chaleur jusqu'à 300°C, pour les environnements de goudronnage exigeants.



CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES

FR	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US M	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5
US F	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cm	27	27.7	28.3	29	29.7	30.3	31	31.7	32.3

Gaston **MILLE**

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | ** www.gastonmille.com **

FABRIQUÉ
EN FRANCE

