SPRINT PLUS

S3S FO SR HI CI

FRENCH GRIP

Référence : **SHNO3**

DOUBLURE POROMAX®

US 4/13

S3S

FR 35/48

SEMELLE ANTI PERFORATION TEXTILE

Poids : 1.49kg

LE + GASTON MILLE

Semelle multi-surface, inspirée des pneus 4 saison pour s'adapter à tous les environnements
Technologie anti-fatigue pour un confort ultime

COMPOSITION

TIGE

Dessus

Microfibre
Renfort de protection à l'avant de la chaussure

Languette avec soufflets intérieurs

Boucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage

Doublure

Poromax® : confortable, moelleuse et anti-abrasive. Traitement antibactérien et régulation de la température.

EMBOUT

Aluminium
Renforcé et profilé
Fin et très léger (imperceptible au porté)
Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

SEMELLE INTÉRIEURE

Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée
Ultra-confortable et ergonomique Absorbe l'humidité, respirante, anti-abrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

SEMELLE ANTIPERFORATION

Textile
Couvre 100% de la plante du pied
Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid)
Cousue directement sur la tige.
Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied

NORMES

EN ISO 20345 : 2022

FO

FO
Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures

SR

SR
Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

HI
Isolation du semelage contre la chaleur

CI
Isolation du semelage contre le froid

UTILISATION

BTP, logistique, industrie, services, artisans

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | **www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE

SPRINT PLUS

S3S FO SR HI CI

Référence : **SHNO3**

SEMELLE DE MARCHE

FrenchGrip® en Polyuréthane double densité expansé (15% recyclé), avec restitution d'énergie (64%).

Résistance au glissement (norme EN ISO 20345:2022)

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Du talon vers l'avant 0,53 (>0,31)

B - De l'avant vers l'arrière 0,52 (>0,36)

Exigence additionnelle SR Sol céramique / Glycérine

C - Du talon vers l'avant 0,37 (>0,19)

D - De l'avant vers l'arrière 0,36 (>0,22)

1 — Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort et de stabilité

2 — Orientation des crampons pour une meilleure évacuation des fluides et un respect du sens de la marche.

3 — Crampons autonettoyants, évite aux impuretés de s'y loger

4 — Crampons à géométrie variable pour une meilleure résistance à la glisse

9 — Résistance aux produits chimiques

6 — Un décroché de talon avec crampons de 3,5 mm de hauteur

5 — Un système antitorsion avec revêtement antiglisse pour les échelles

7 — Une épaisseur de la couche d'usure de 2 mm pour une bonne résistance à l'abrasion supérieure de 25% en moyenne (PU 55 Shore BASF)

8 — Une couche de confort de 5 mm pour absorber les chocs et éviter les décollements

CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US M	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
US F	3	4	5	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
cm	24.3	25	25.7	26.3	27	27.7	28.3	29	29.7	30.3	31	31.7	32.3	33

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr |** www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE