coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROHEAT 4657

Réf. MO4657

Protection thermique

Protection à la chaleur



CUT D

DuPont™ KEVLAR®

Les +

Manchette longue pour plus de protection ;
Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure ;

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
4657	10 - 35 cm	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

VARIANTES



MO4655

DESCRIPTION

Tricot lourd sans couture à base de Kevlar ; doublure en coton épais ; manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm.

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries légères
- Maintenance

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention générale et lourde d'objets coupants et chauds (profilé alu/métal), manutention en métallurgie et sidérurgie.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 5

Couleur	Jaune
Forme	Gant
Environnement	Chaleur extrême
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Tricot lourd à base de fibres de marque Kevlar
Matériau du support 2	Coton épais
Matière de l'enduction	Sans
Poignet	coupe droite / Poignet élastique
Longueur du gant - mm	330

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/12/24/3089**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE — EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016 + A1:2018 — Protection contre les risques mécaniques



2.X.4.X.D.

EN407:2020 — Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)



4.2.X.X.X.X

MAJ 19/06/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57