coverguard®

FICHE TECHNIQUE

VISOR

Réf. MO60710

Visière

B

Les +

Protège des projections liquides
Classe optique 1 : port permanent
Adaptable sur les serre-têtes réf 60700 et 60740, ainsi qu'avec les portes écrans 60707 et 60705,

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60710	-	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Ecran en polycarbonate incolore, dimension : 400mm x 200mm, Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 120m/s

SECTEURS

- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP
- Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Milieux industriels, Bâtiment et travaux public

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Visière
Marquage oculaire	1B field 3
Caractéristiques	Ecran en polycarbonate incolore, dimension : 400mm x 200mm, Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 120m/s,
Autres caractéristiques	Ecran de protection incolore adaptable VISOR

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE 830445**

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)
EN1731:2006	Protection de l'½il et de la face de type grillagé

MAJ 21/07/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57