

Casques anti-bruit



DESCRIPTION

Casque antibruit 3M ProTac III, protection élevée (32 dB). Protection auditive atténuante. Fonction de modulation sonore pour entendre les bruits ambiants. Entrée stéréo 3.5 mm écoute seulement (limitée à 82 dB) pour le raccordement d'appareils externes (ex. téléphone portable, appareil radio émetteur-récepteur, iPod). Système de menus guidé par la voix. Fonction de mise en veille automatique. Le casque s'éteint automatiquement après 4 heures de non-utilisation afin d'économiser les piles. Signal de batterie faible. Autonomie 100h, 2 piles AA. Pour réduire la corrosion causée par la sueur, l'électronique est située dans la partie extérieure de la coquille.

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Le casque peut être utilisé pour travailler dans des zones industrielles, des chantiers de construction, des travaux ferroviaires et d'autres zones où vous devez pouvoir entendre les sons de votre environnement.

Les +

Casque antibruit 3M ProTac III, protection élevée (32 dB). Protection auditive atténuante. Fonction de modulation sonore pour entendre les bruits ambiants. Entrée stéréo 3.5 mm écoute seulement (limitée à 82 dB) pour le raccordement d'appareils externes (ex. téléphone portable, appareil radio émetteur-récepteur, iPod). Système de menus guidé par la voix. Fonction de mise en veille automatique (après 4 heures de non-utilisation). Signal de batterie faible. Autonomie 100h, 2 piles AA. Pour réduire la corrosion causée par la sueur, l'électronique est située dans la partie extérieure de la coquille.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6PROTA3NSI	-		10

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Boîte individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids 355 g
Couleur Noir

Caractéristiques Haute atténuation : 32 dB
Serre-tête (acier inoxydable, PVC, polyamide)
Coussinet (PVC et mousse polyéther)
Coquille (ABS)

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 1891602-A

Délivré par PZT GmbH (1974) Bismarckstrasse 264 B - 26389 Wilhelmshaven - Germany



EPI CAT. III

EN 352-4:2020

Serre-tête à atténuation dépendante du niveau de bruit

EN 352-8:2020

Serre-tête à atténuation dépendante du niveau de bruit avec radio de divertissement

EN 352-6:2020

Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 6 : serre-tête avec entrée audio