



Fabrication
sous



1,90 kg

>> Utilisation (*)



Industrie
légère



Industrie
lourde



Gros
oeuvre



Entretien



Travaux
publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Pince d'ancrage en aluminium anodisé.
- ✓ Installation sur poutre IPN horizontale.
- ✓ Ajustable de: **90 à 340 mm**.
- ✓ Longueur: **50 cm**.
- ✓ Poids **1.90 kg**.
- ✓ Conditionnement:
- carton de 1 pièce.



En savoir plus: www.singer.fr

>> Principaux atouts

- ✓ Un système simple et pratique d'ancrage, facile à monter.
- ✓ Poids léger (aluminium), facile à transporter.
- ✓ Fabrication certifiée **ISO 9001**.



EN 795: 2012
Type B

CE 0598

>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 795: 2012**. Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Dispositif d'ancrage. (Type B).

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Catégorie III.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.

La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.

Organisme notifié **0598**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety