AUUM20SL

FFP2 NR D





Utilisation (*)



Caractéristiques techniques

- **Désignation:** Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides. Usage unique. Double élastique de serrage. Pince-nez métallique ajustable. Modèle classique. Type coque. Sans valve. Non ré-utilisable.
- **Matière:** non-tissé polypropylène.
- **Coloris:** blanc
- **Classification: FFP2 NR D.**
- **Durée de vie:** si conservé suivant les conditions de stockage, jusqu'à 5 ans à partir de la date de fabrication.
- **Conditionnement:**
  - carton de 12 boîtes.
  - boîte de 20 pièces.

En savoir plus: ***www.singer.fr***

Principaux atouts

- La fabrication certifiée **ISO 9001 / ISO 14001** vous garantit la fiabilité / régularité de la production et la maîtrise de l'impact environnemental.
- Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole «D») = moins de résistance respiratoire et plus de confort pour l'utilisateur. Contours ergonomiques.
- Elastiques de fixation sans latex.
- Coussinet nasal en mousse très confortable.
- Boîtes distributrices attrayantes et très pratiques.

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie III.** Certifié par **BSI (Pays-Bas).** Organisme notifié **n°2797**.

EN 149 : 2001 + A1: 2009

EN149: exigences	FFP1	**FFP2**	FFP3
Moyenne de la fuite totale vers l'intérieur	< 22 %	**< 8 %**	< 2 %
Pénétration initiale maximum des aérosols d'essai (Chlorure de sodium ou huile de paraffine.	< 20 %	**< 6 %**	< 1 %
Résistance respiratoire - à l'inspiration (30l/min) - à l'inspiration (95l/min) - à l'expiration (160l/min)	< 0,6 mbar < 2,1 mbar < 3,0 mbar	**< 0,7 mbar** **< 2,4 mbar** **< 3,0 mbar**	< 1,0 mbar < 3,0 mbar < 3,0 mbar

CE 2797
EN 149: 2001+A1: 2009

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé.
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. **Edition LS 2021_04_22 - © Singer® Safety.**