




RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
+ PROTECTION CONTRE UV
(MATIÈRE TESTÉE EN 13758-1) (**)



Domaine d'utilisation*



TRAVAUX PUBLICS



GROS ŒUVRE



AGRICULTURE



ESPACES VERTS



MAINTENANCE

Caractéristiques techniques

Coiffe pour casque de chantier.

Triple couche: couche intermédiaire absorbante.

Ajustement sur le casque:

avec cordons de serrage et stoppeurs.

Tour de casque: tissu en mesh

avec ourlet rétro-réfléchissant.

Matière: 100% polyester, 500 g/m².

Coloris: noir, bleu marine et jaune.

Conditionnement: carton de 50 pièces.

Sous conditionnement: sachet de 5 pièces.



Avantages

Absorbe l'humidité et la transpiration grâce à la couche intermédiaire.

Protège des rayons du soleil (matière certifiée EN 13758-1).

Excellente visibilité grâce au coloris du produit.

Réduisez la température de votre tête de 5 à 8°C pour une durée allant jusqu'à 8 heures.

Mode d'emploi: Trempez dans l'eau fraîche pendant 2 à 5 minutes. Essorez l'excédant d'eau.



(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé.

Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Vente exclusive aux professionnels.

(**) Tests réalisés sur la matière à l'état sec.

Edition LS 26/05/2026 - © Singer® Safety.