EVACANA

83 g

Fabrication sous ISO 14001 ISO 9001

[Bi-injection] [Polypropylène - Santoprene™]



>> Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, cet équipement s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et projections à savoir: industrie, atelier mécanique, décapage, industrie automobile, agriculture, exploitation forestière, rénovation de façades, travail en carrière, menuiserie, entretien des espaces verts, peinture, laboratoire...

>> Caractéristiques techniques

- Lunettes masque bi-injection.
- Traitement anti-buée.
- Oculaire: épaisseur 2.00 mm.
- Masque: **Santoprène™ -** polypropylène.
- Bandeau: polyester (60%) caoutchouc (40%).
- Écran: polycarbonate incolore.
- Poids: 83 grammes.
- Conditionnement: - carton de 100 paires.
  - boîte de 10 paires.

En savoir plus sur: ***www.singer.fr***

>> Principaux atouts

- Modèle original disposant d'un écran incolore super large et assurant un excellent champ de vision.
- Injection bi-matière: le côté souple du masque s'adapte confortablement au visage de l'utilisateur et permet d'éviter une pression forte et désagréable lors de travaux de longue durée.
- Aération indirecte et écran antibuée incolore.
- Large bande élastique facilement régable grâce à une boucle plastique pour un excellent maintien sur le visage.
- Permet le port de la plupart des lunettes correctrices.
- Modèle légèrement incurvée (5°) permettant un large champ de vision.
- Fabrication soignée et **ISO 9001.**



>> Conformité

Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant la norme européenne suivante:

EN 166 : 2001. Protection individuelle de l'oeil - Spécifications.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie II.**

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **BSI (Pays-Bas).** Organisme notifié **n°2797.**

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

Protection-mécanique	Symbole **BT**	Résistant contre les impacts à moyenne énergie à des températures extrêmes de particules lancées à grande vitesse (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86g lancée à 120 m/s).
Qualité optique	Symbole **1**	Classe 1 (travaux continus).
Domaines d'utilisation	Symbole **9** Symbole **3**	Métal fondu et solides chauds (projection de métal fondu et pénétration de solides chauds) Résistant aux liquides (gouttelettes)
Exigence optionnelle	Symbole **N**	Oculaire avec traitement antibuée

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2019_02_08 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia