

2
POINTSFabrication
sous

920 g



>> Utilisation (*)

Industrie
légèreIndustrie
lourdeGros
oeuvre

Entretien

Travaux
publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Harnais d'antichute 2 points :
 - dorsal (anneau en D)
 - sternal (boucles cousues).
- ✓ Sangles polyester de 44 mm de largeur.
- ✓ Plaque dorsale de maintien des sangles.
- ✓ Ajustement cuissards.
- ✓ Anneaux en plastique, de couleur contrasté pour le maintien des sangles.
- ✓ Avec sangle sous-fessière.
- ✓ Taille unique.
- ✓ Poids : 920 g.
- ✓ Coloris : noir / orange.
- ✓ Conditionnement :
 - carton de 10 pièces.
 - boîte de 1 pièce.

En savoir plus : www.singer.fr

>> Avantages

- ✓ Nos harnais sont bicolores pour une identification rapide et facile des sangles pour les épaules et celles pour les cuisses. Facilite la mise en place du harnais.
- ✓ Le fil des coutures est de couleur contrastée afin de permettre d'effectuer facilement le contrôle du harnais.
- ✓ Nos harnais ont une sangle sous-fessière unique, conçue de manière ergonomique pour un confort amélioré.
- ✓ Les anneaux en D utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans aucune marque visible de soudure.
- ✓ Les sangles utilisées dans la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir de fils polyester haute ténacité, teintés dans la masse. Ce procédé procure une résistance unique à la dégradation par les UV, 6 fois supérieure à la résistance des sangles teintées classiquement. Cette méthode permet au final une plus grande longévité du produit.
- ✓ Fabrication certifiée ISO 9001.



>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne :

- **EN 361: 2002.** Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur; harnais d'antichute.Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).**Catégorie III.**Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.Organisme notifié **n°0598**.Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>CE 0598
EN 361: 2002Votre partenaire **SINGER® SAFETY**
SINGER®
safety



1,40 kg

Hecho
bajo



10.00 m Ø 14 mm



>> Utilización (*)



Industria
ligera



Industria
pesada



Construcción



Mantenimiento



Obras
públicas

>> Características técnicas

- ✓ Soporte de aseguramiento en cuerda poliamida varada.
- ✓ Compatible con el anticaída móvil para cuerda STOPRO.
- ✓ Diámetro: 14 mm.
- ✓ Longitud: 10 metros.
- ✓ Peso: 1.40 kg.
- ✓ Embalaje:

- Caja de 10 unidades.
- Cajita de 1 unidad.



Saber más: www.singer.fr

>> Ventajas

- ✓ Terminaciones con empalmes protegidos con una funda de plástico y una contera de refuerzo de plástico que permite reducir la abrasión y por lo tanto un desgaste prematuro del equipamiento.
- ✓ Fabricación ISO 9001 que garantiza la fiabilidad del producto y un seguimiento riguroso del proceso de producción.



>> Conformidad

Este producto ha sido probado según la norma europea siguiente:

- **EN 352-2: 2012.** Equipos de protección individual contra caídas de altura.

Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.

Cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** Europeo relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs).
Categoría III.

Examen UE de tipo (**módulo B**) expedido por **SATRA (Irlanda)**. Organismo notificado n°2777.

Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (**módulo D**) a tenor del anexo VIII del Reglamento (UE) 2016/425 bajo el control del organismo notificado **SGS Fimko Oy (Finlandia)**. Organismo notificado n°0598.

Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>

Su colaborador **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

EN 353-2: 2002

CE 0598



700 g

Fabriqué
sous



>> Utilisation (*)



Industrie
légère



Industrie
lourde



Gros
oeuvre



Entretien



Travaux
publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Antichute mobile.
- ✓ En acier galvanisé.
- ✓ Fermeture double action.
- ✓ Inclut un connecteur acier à vis captif
- ✓ Fonctionne sur un support d'assurage flexible ASSUTWIST ou ASSULINE (non fourni).
- ✓ Poids 700 g.

✓ Conditionnement:

- cartons de 5 pièces
- boîte de 1 pièce



En savoir plus: www.singer.fr

ASSUTWIST



Ø 14 mm

ASSULINE



Ø 12 mm

>> Principaux atouts

- ✓ Avec fonction anti-panique.
- ✓ Fluide à la montée et à la descente, sans action requise de la part de l'utilisateur.
- ✓ Fonctionne sur des supports d'assurage de 12 ou 14 mm.
- ✓ Fabrication certifiée ISO 9001.



>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 353-2: 2002.** Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
Antichute mobile sur support d'assurage flexible.

EN 353-2: 2002

CE 0598

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Catégorie III.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié n°2777.

La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.
Organisme notifié **0598**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

 18 mm
  160 g

Fabrication sous



Fermeture automatique
et verrouillage manuel

>> Utilisation (*)

Industrie
légèreIndustrie
lourdeGros
oeuvre

Entretien

Travaux
publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Mousqueton de sécurité à vis.
- ✓ **Classe B** (connecteur de base)
Classe M (connecteur multi-usages).
- ✓ En acier zingué.
- ✓ Modèle de fermeture automatique et verrouillage manuel.
- ✓ Ouverture **18 mm**.
- ✓ Poids: **160 g**.
- ✓ Coloris: jaune.
- ✓ Conditionnement
 - carton de 100 pièces.
 - boîte de 10 pièces.

En savoir plus: www.singer.fr

>> Principaux atouts

- ✓ Tous les connecteurs métalliques en acier zingué réussissent le test de brouillard salin durant 72 heures contre 50 heures requis normalement par les normes européennes !
aussi maintenons-nous toujours un degré d'exigence supérieur contre la corrosion.
- ✓ Les contours extérieurs et surtout intérieurs des pièces sont parfaitement lisses.
- ✓ Pour vous garantir la meilleure qualité, la chaîne de production Singer® Safety est intégrée.
Nous produisons et maîtrisons dans une seule et même usine la conception et la réalisation de tous les produits: tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire etc.
- ✓ Fabrication certifiée **ISO 9001**.



>> Conformité


Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 362: 2004**. Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Connecteurs.
- Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI).

Catégorie III.Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.Organisme notifié **n°0598**.**EN 362: 2004**
Classe B & M**CE 0598**Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>Votre partenaire **SINGER® SAFETY**
SINGER®

 safety

150 g

Fabrication
sous

>> Utilisation (*)

Industrie
légèreIndustrie
lourdeGros
oeuvre

Entretien

Travaux
publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Anneau d'ancrage en sangle textile polyester.
- ✓ Longueur: **100 cm**.
- ✓ Largeur: **25 mm**.
- ✓ Poids **150 g**.
- ✓ Coloris orange.
- ✓ **Conditionnement:**
 - carton de 20 pièces.
 - sachet de 1 pièce.

En savoir plus: **www.singer.fr**

>> Principaux atouts

- ✓ Nous produisons et maîtrisons dans une seule et même usine la conception et la réalisation de tous les produits: tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire, etc.
- ✓ Fabrication **ISO 9001**.



>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 795: 2012**. Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Dispositif d'ancrage.Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI).**Catégorie III.**Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIIIdu Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.Organisme notifié **n°0598**.**EN 795: 2012**
Classe B**CE 0598**Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>Votre partenaire **SINGER® SAFETY**
SINGER®
safety