coverguard®

Contains polyester (100% RCS recycled)
Certified by Ecocert Greenlife 267872

FICHE TECHNIQUE

CLAW CUT F 400

Réf. 1CLF400

Coupure - Travaux de précision

Milieu sec

Les +

COVERPERF BREATHIBILITY : Respirabilité maximum pour un confort optimal
COVERPERF DURABILITY : LAVABILITE (performances garanties jusqu'à 5 cycles à 30°) pour une durabilité maximale
COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique pour éviter les irritations
CUT F : Niveau maximum de protection coupure (norme EN388)
Tricot Jauge 21 sans fibre de verre : Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
Enduction palmaire nitrile sandy : Excellent grip en milieu sec et légèrement huileux
Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
RCS : Intégration de matériaux recyclés (18%) pour réduire l'impact environnemental
HOT 1 : Protection chaleur de contact pièces chaudes 100°C / 15 sec
Écran tactile, Sanitized

DESCRIPTION

La gamme CLAW CUT est une nouvelle génération de gants anti-coupure, créés pour vous protéger dans les travaux les plus exigeants avec un haut niveau de résistance aux coupures (de CUT D à A9) et vous offrir un excellent confort et une dexterité exceptionnelle dans tous les environnements de travail (sec, humide et huileux).
Le modèle CLAW CUT F 400 a été conçu pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et légèrement huileux.
La jauge élevée 21 couplée à une fibre exceptionellement douce et solide (à la base de HPPE, polyester recyclé, fibre d'acier et spandex), donnent une sensation de deuxiéme peau tout en ayant une protection maximale à la coupure (CUT F, selon la norme EN388).
L'enduction en sandy nitrile et le renfort long entre le pouce et l'index donnent un excellent grip et une bonne prise. Cette enduction assure une très bonne respirabilité (testé sous Label COVERPERF).
CLAW CUT F 400 est fait avec une fibre de polyester recyclé et cértifié RCS (18% du poids total du produit). Sans fibre de verre.
Ce gant est touchscreen, ce qui vous permet de le garder porté tout en utilsant les equipement avec les écrans tactiles.
Traitement Sanitized : prévient le développement des bactéries et des odeurs, et le CLAW CUT F 400 est également hyppoallergénique (test COVERPERF SKINCARE).

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CLF400006	6	10	100
1CLF400007	7	10	100
1CLF400008	8	10	100
1CLF400009	9	10	100
1CLF400010	10	10	100
1CLF400011	11	10	100
1CLF400012	12	10	100

SECTEURS

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 21

Couleur	Noir
Type de gant	Tricot sans couture
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	sandy
Emplacement du renfort	Entre le pouce et l'index
Matériau du renfort	Nitrile
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0598/PPE/25/3575 Issue 1**

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EN ISO 21420:2020	Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai
EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.2.F.	Protection contre les risques mécaniques
ANSI ANSI A6	Résistances aux coupures ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15
EN407:2020 X.1.X.X.X.X	Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)
Food contact	EC 1935/2004 UE 10/2011 - Simulants A/B/D2 Arrêté français du 5 août 2020 Tous types d'aliments
EN16350:2014	Gants de protection - Propriétés électrostatiques
COVERPERF - Breathability	
COVERPERF - Durability/Washable	

MAJ 07/08/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57