

Coupure - Travaux de précision

Milieu huileux



Les +

COVERPERF DURABILITY : ABRASION (exceptionnelle résistance à l'usure, >20.000 cycles) et LAVABILITE (performances garanties jusqu'à 5 cycles à 30°) pour une durabilité maximale
COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique pour éviter les irritations
CUT F : Niveau maximum de protection coupure (norme EN388)
Jauge 18 sans fibre de verre : Confort et grande dextérité
Enduction nitrile double couche (3/4 lisse + palmaire finition sandy) : Excellent grip en milieu sec et huileux, étanchéité
Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
RCS : Intégration de matériaux recyclés (16%) pour réduire l'impact environnemental
HOT 1 : Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.
 Écran tactile, Sanitized

DESCRIPTION

La gamme CLAW CUT est une nouvelle génération de gants anti-coupure, créés pour vous protéger dans les travaux les plus exigeants avec un haut niveau de résistance aux coupures (de CUT D à A9) et vous offrir un excellent confort et une dextérité exceptionnelle dans tous les environnements de travail (sec, humide et huileux).

Le modèle CLAW CUT F 505 a été conçu pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et huileux.

La jauge élevée 18 couplée à une fibre exceptionnellement douce et solide (à la base de HPPE, polyester recyclé, fibre d'acier et spandex), donnent confort exceptionnel tout en ayant une protection maximale à la coupure (CUT F, selon la norme EN388).

L'enduction en nitrile double couche (3/4 lisse + palmaire avec finition sandy), étant étanche, et le renfort long entre le pouce et l'index donnent un excellent grip et une bonne prise dans les travaux les plus exigeants en milieu sec et huileux, et aussi une grade protection à l'abrasion (Label COVERPERF: >20.000 cycles).

CLAW CUT F 505 est fait avec une fibre de polyester recyclé et certifié RCS (16% du poids total du produit). Sans fibre de verre.

Ce gant est touchscreen, ce qui vous permet de le garder porté tout en utilisant les équipement avec les écrans tactiles.

Traitement Sanitized : prévient le développement des bactéries et des odeurs, et le CLAW CUT F 505 est également hyppoallergénique (test COVERPERF SKINCARE).

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CLF505006	6	10	100
1CLF505007	7	10	100
1CLF505008	8	10	100
1CLF505009	9	10	100
1CLF505010	10	10	100
1CLF505011	11	10	100
1CLF505012	12	10	100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 18

Couleur	Noir
Type de gant	Tricot sans couture
Niveau de l'enduction	3/4
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	lisse
Niveau de l'enduction 2	Paume
Matière de l'enduction 2	nitrile
Finition de l'enduction 2	sandy
Emplacement du renfort	Entre le pouce et l'index
Matériau du renfort	Nitrile
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/25/3577 Issue 1

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016
+ A1:2018

4.X.4.3.F.

Protection contre les risques mécaniques

ANSI



Résistances aux coupures ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

EN407:2020



X.1.X.X.X.X

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Food contact

EC 1935/2004
UE 10/2011 - Simulants A/B/D2
Arrêté français du 5 août 2020
Tous types d'aliments

EN16350:2014

Gants de protection - Propriétés électrostatiques

COVERPERF -
Durability/Abrasion resistanceCOVERPERF -
Durability/Washable
MAJ 07/08/2026