

Réf. 1CHLD00

Coupure - Manutention Générale & Lourde

Milieu humide



Les +

Excellent grip en milieu sec et humide
Enduction sans produit chimique
Coloris haute visibilité
Isolation thermique par contact 250°C / 15 sec

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CHLD00007	7	10	100
1CHLD00008	8	10	100
1CHLD00009	9	10	100
1CHLD00010	10	10	100
1CHLD00011	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochable

DESCRIPTION

Tricot jaune sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, jauge 13, enduction latex lisse noire embossé : adhérisation losange.
Poignet tricot

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche
Energie (production et distribution)
Collectivités
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travail de manutention en environnement sec ou humide, avec risques de coupures.
Industries mécanique et automobile (manipulation de tôles, manipulation et tri de petites pièces coupantes), industrie du verre (manutention de plaques de verre), autres industries (entretien en milieu humide, espaces verts, jardinage, maraîchage), travaux de maintenance en environnement humide, collecte et manutention de déchets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Jaune Fluo
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu humide
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	HPPE, nylon, spandex
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	diamant
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/11/21/1944

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



3.X.4.2.D.

ANSI



EN407:2020



X.2.X.X.X.X

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

Résistances aux coupures ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)