GANTS CERCIS

GANTS - **Réf. GA08** - Taille : 7 à 11

EN ISO 21420 : 2020 + A1 : 2024 Dextérité 4
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 niveau 4141X

SOLIDUR 1946

Spécialiste des E.P.I

FICHE TECHNIQUE

PHOTOS DU PRODUIT

MODÈLE MIXTE



GORE® WINDSTOPPER® PRODUCTS

DESCRIPTION

Le gant CERCIS de la gamme 2.0, est un gant adapté à toutes les saisons y compris aux climats tempérés. Ce gant est un concentré d'innovation avec son tissu dos en laminé 3 couches, son imprimé en silicone anti-abrasion et anti-glissement, ses mousses anti-vibration ainsi que son index compatible avec smartphone.

3 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Matières : paume (**60% PU, 40% Nylon**), dos (**35% Windstopper**), pouce (**5% tissu éponge**).
- **Tissu laminé 3 couches** : Couche 1 = confort velours / couche 2 = Windstopper® (GORE®) imper-respirant / couche 3 = tissu polyester HD Ripstop®.
- **Renforts** aux pouces, paumes et phalanges qui permettent de conserver la dextérité.

ENTRETIEN

Laver avec un chiffon sec. Ne pas laver à la machine. Conserver dans un lieu propre, couvert, aéré et éviter la poussière.

VARIANTES

Disponible en spécial « hiver » et « été ».
Référence : **GA06 / GA07**.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement colis de 100.
Sous conditionnement par 5.
UVC : unité.



Document et photos non contractuels.

GANTS CERCIS

GANTS - **Réf. GA08** - Taille : 7 à 11

EN ISO 21420 : 2020 + A1 : 2024 Dextérité 4
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 niveau 4141X

Pour les ***revendeurs***, ***commandez*** sur le ***B2B***

SCHÉMA DÉTAILLÉ



- Phalanges renforcées
- Imprimés en silicone anti-abrasion et anti-glissement
- Tissu compatible avec le tactile d'un smartphone
- Renfort paume et mousse anti-vibration
- Tissu laminé 3 couches
- Pouce préformé avec renforts
- Tissu éponge anti-transpiration
- Fermeture poignet néoprène auto-agrippante et anti-salissure
- Trou mousqueton

EXIGENCES GÉNÉRALES EN ISO 21420

Exigences relatives au marquage, la dextérité, la conception, l'innocuité, la perméabilité et la taille des gants, mais aussi les informations fournies par le fabricant.

Dextérité Note indiquant l'aptitude à saisir de petits objets avec le gant porté. Objet à saisir : Tige de diamètre 5 à 11mm - Note de 1 à 5 — 5 étant la meilleure performance.

RISQUES MÉCANIQUES EN 388

Abrasion (nombre de cycles nécessaires au papier abrasif pour traverser le tissu). Niveau de 1 à 4.

Coupure EN 388: 2003 (indice - comparé à un tissu normalisé à pression et vitesse constantes, le nombre de cycles à la lame circulaire pour couper le matériau). Niveau de 1 à 5.

Déchirure (force nécessaire en Newton pour déchirer le tissu). Niveau de 1 à 4.

Perforation (force nécessaire en Newton à un poinçon pour traverser le gant). Niveau de 1 à 4.

Coupure ISO 13997 (force nécessaire en Newton à une lame de rasoir pour traverser le tissu sur une course de 20mm). Niveau de 0 à F. Test non réalisé = X.

Impact (maintien de l'intégrité du gant suite à une chute d'un poids de 2.5kg avec une énergie de 5 joules). Réussite = P.

CONFORMITÉ

CE 0598/PPE/25/4510 Issue 1
Délivré par organisme notifié **0598**

EPI de Cat. II

RÉSULTATS

Le gant GA08 a été certifié niveau 4141X
Dextérité niveau 4

EN 388: 2016 +A1:2018
4141X

GA08 - MAJ : 06/2026

SOLIDUR SAS
335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE
Tel. +33 (0)2 33 59 45 12
www.solidur.fr ***@solidur1946***

FEUILLE