Gants coton - Interlock blanchi

JB100



>> Utilisation (*)

Ce gant très fin en 100% coton est l'idéal pour réaliser toutes sortes de manipulations fines en milieu sec et nécessitant une très bonne dextérité; il permet également lorsque cela est nécessaire de protéger le produit manipulé des traces de doigts, de la salissure...

Industrie électronique, orfèvrerie, photographie, imprimerie, documentaliste, archiviste, horloger, opticien, bijoutier, joaillier, restauration d'objets anciens, tapissier...

Egalement utilisable comme sous gant (froid/chaud).

>> Caractéristiques techniques

- **Montage:** «fourchettes»; une bande de matière (soufflet) est cousu entre chaque doigt. Le pouce est cousu séparément (pouce «arrondi» ou pouce «rapporté». Ourlet au poignet.
- **Fibres:** 100% coton interlock.
- **Coloris:** coton blanchi.
- **Tailles:** 6, 7, 8, 9, 10, 12.
- **Conditionnement:** - carton de 300 paires.
  - sachet de 10 paires.

En savoir plus: ***www.singer.fr***

Manutention légère en milieu sec

>> Principaux atouts

- Support coton: apporte le confort d'une matière naturelle qui facilite l'absorption de la transpiration, n'irrite pas la peau.
- Tricot interlock fin et de grande qualité.
- Montage fourchettes: ce montage donne du relief aux doigts (soufflet) pour un parfait ajustement du gant aux contours de votre main. Il offre ainsi une bonne dextérité et un grand confort à l'utilisateur pour des manipulations fines. Il est en revanche conseillé de bien choisir la taille.
- Egalement utilisable comme sous-gant isolant (froid-chaud).

RM Risques Mineurs

CE

>> Conformité

Ce modèle est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** (**) relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**).
Produit de **catégorie I.**
L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (**Module A**) prévu à l'annexe IV (**risques mineurs**).
Télécharger la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

(**) Annexe 1, Catégorie 1, a) : Agression mécanique superficielle.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2018_10_15- Crédit photo(s): Singer, Fotolia