

Spécialités

Soudure



Les +

- Coupe ergonomique au niveau de la paume - confort d'utilisation
- Fonction tactile au niveau de l'index
- Haute protection de chaleur de contact - HOT2 (norme EN407:2020)
- Durée de vie prolongée grâce aux coutures résistantes à la chaleur CUT B

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1WEL270008	8	6	36
1WEL270009	9	6	36
1WEL270010	10	6	36
1WEL270011	11	6	36

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Gants soudure MIG/MAG "SPARKS WELD 270", TYPE A, en croûte de vachette gris et noir, avec les coutures Kevlar.
Pouce palmé, Intérieur molletonné,
Renfort paume avec une découpe assurant la construction ergonomique.
Manchette de sécurité en cuir croûte, longueur : 15cm.
Tactile sur l'index.
Protection coupure CUT B.

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Energie (production et distribution)
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudeur, métallurgie, manipulation profilé (métaux, ...)
Haute protection contre la chaleur de contact (250°C pendant 15 secondes maximum)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris	Finition cuir dos	croûte
Couleur 2	Noir	Emplacement du renfort	Paume
Forme	Gant	Matériau du renfort	Cuir/croûte
Environnement	Soudure	Emplacement du renfort 2	Pouce et index
Type de gant	coupé et cousu	Matériau du renfort 2	Cuir/croûte
Matériau du support	Croûte de vachette	Matériau des coutures	kevlar
Construction du gant	soudeur	Matériau de la doublure	Doublure molleton
Matériau de la paume	Cuir	Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte	Longueur manchette - mm	150
Matériau du dos	Cuir		
Type de cuir dos	vachette		

NORME(S)

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



4.2.4.3.B.

EN407:2020



4.2.3.X.4.X

EN12477:2001 + A1:2005

TYPE A

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Gants de protection pour soudeurs