

Réf. **9CWFS80**

Bottes synthétiques

PVC

Cuissardes



S5

MADE IN
EUROPE

SR



LG



FO



Les +

- 100% imperméable (travail dans l'eau)
- SR: semelle anti-dérapante
- Semelle résistante aux huiles et antistatique

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9CWFS80039	39	3
9CWFS80040	40	3
9CWFS80041	41	3
9CWFS80042	42	3
9CWFS80043	43	3
9CWFS80044	44	3
9CWFS80045	45	3
9CWFS80046	46	3
9CWFS80047	47	3

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

Le WORT-IT CHEST SAFETY est un Waders imperméable en PVC doublée de polyester. La forte adhérence de sa semelle extérieure procure une bonne résistance aux glissements sur sol céramique.

Il protège des chocs et de la pénétration grâce à un embout de protection acier et une semelle intercalaire anti-perforation en acier, et est équipée d'une semelle en PVC antistatique résistante aux hydrocarbures.

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie agro-alimentaire

Collectivités

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Vert
Couleur 2	Noir
Poids	2100 g
Tige	PVC
Embout de protection	Acier
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle d'usure	PVC nitrile
Doublure	Polyester

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces Waders peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangerez les Waders dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les Waders régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type No. 0160 0397 23 Revision 2

Délivré par INESCOP (0160) Polígono Industrial Campo Alto. C/ Alemania 102 - Aptdo. Correos 253 - 3600 ELDA (Alicante) - Spain



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S5

SR

LG

FO

Chaussures de sécurité

S5 Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton plus :- zone du talon fermé- propriétés antistatiques- capacité d'absorption d'énergie du talon
Résistance à la perforation :- Résistance de la semelle à la perforation (1100 Newton)- Insert métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4.5 mm - semelle de marche à crampons

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

Système de Grip - Talon décroché

Résistance aux hydrocarbures