

MONTANA

CHAUSSURES - Sécurité

Réf. MONTA - Taille : du 38 au 47

EN ISO 20345: 2022 S7S HI CI SR SC FO



Spécialiste des E.P.I

PHOTOS DU PRODUIT



825 g



SOLITEX



MODÈLE MIXTE

DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité Montana sont des chaussures multi-usages. Elles sont idéales pour les activités professionnelles dans un environnement humide. C'est une chaussure confortable grâce à sa semelle intérieure multi-densités confort + et son embout composite XL. Elle est aussi sécurisante avec sa semelle anti-perforation Flexprotect, son isolation au froid et au chaud, ainsi que ses renforts avant et arrière.

4 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Norme étanche. Doublure membrane montage chaussette.
- Cuir de grande qualité (1.8-2 mm).
- Doublure thinsulate isolant au froid.
- Semelle idéale terrains difficiles.

POIDS ET DIMENSIONS

Taille : 42

Poids paire : 1.65 kg

Hauteur de tige avant : 12 cm

CONDITIONNEMENT

Conditionnement de 10 paires au colis.

L'emballage est en carton, normé CITEO.

Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.

MONTANA

Pour les **revendeurs**,
commandez sur le **B2B**

CHAUSSURES - Sécurité - Réf. **MONTA** - Taille : du 38 au 47

EN ISO 20345: 2022 S7S HI CI SR SC FO



SCHÉMA DÉTAILLÉ



NORME EN ISO 20345: 2022



Embout : protection de l'avant du pied contre les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert de détergent



A Antistatique



E Absorption des chocs au talon



WPA Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



WR Résistance de l'entièreté de la chaussure à l'eau



PS Résistance à la perforation (insert non métallique clou 3 mm)



CI Isolation de la semelle contre le froid (-17°C)



HI Isolation de la semelle contre la chaleur



SR Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert d'huile



FO Résistance de la semelle aux huiles et hydrocarbures



SC Résistance à l'abrasion du pare-pierre

CONFORMITÉ



0598/PPE/23/3608 Issue 1
Délivré par organisme notifié **0598**

EPI de Cat. II



SOLIDUR SAS

335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE
Tél. +33 (0)2 33 59 45 12

www.solidur.fr @solidur1946

